



IMPREGNEREN VAN HOUTEN VLOEREN

Het impregneren van houten vloeren is vooral bedoeld om te voorkomen dat vocht en vuil in de houten vloer kan binnendringen, het is dus een afsluitende laag.

Er zijn een aantal mogelijkheden om een vloer te impregneren. Voor dat de OPS wetgeving zijn intrede deed, leverde Bruynzeel een impregneer product met een zeer hoog VOS-gehalte (vluchtige organische stoffen) dit zijn oplosmiddelen, daar het gebruik hiervan binnenshuis door de Europese unie wettelijk is verboden in dien het VOS gehalte hoger is dan 10% is het niet meer mogelijk dit product te leveren.

Als alternatief kan worden gebruikt **Waxolie**, dit product is op basis van natuurlijke oliën en dit product kan op twee manieren worden gebruikt. Door dat gebruik gemaakt wordt van natuurlijke stoffen is het OPS- conform en heeft als "nadeel" dat de droogtijd wat langer is.

Als basis impregneermiddel/bescherm laag en is dan tevens het onderhoudsproduct, dus een zgn. **2 in 1** product, het geeft een natuurlijke uitstraling aan houten vloeren en kan zonder probleem.

Een tweede mogelijkheid is dat **Waxolie** alleen als impregneermiddel wordt gebruikt om de vloer af te sluiten voor vocht en vuil, daarna kan de vloer op normale wijze worden onderhouden met Bruynzeel **Parketwas Vast** of **Parketwas Vloeibaar**.

Een andere mogelijkheid om vloeren te impregneren is het gebruik van **Vloerolie**, dit product is ook geschikt als impregneer laag wanneer men 1 laag heeft gebruikt.

Bij het aanbrengen van meerdere lagen is het een basisbescherming en eindafwerkings product.

Samengevat

PRODUCT

IMPREGNEREN is afsluiten voor vocht en vuil van houten vloeren

/ WAXOLIE
/ VLOEROLIE

ONDERHOUDEN is het aanbrengen van slijtlagen op impregneer

/ WAXOLIE
/ PARKETWAS VAST
/ PARKETWAS
VLB & SPEC.