





**ANTISTATISCHE OF GELEIDENDE VLOEREN IN
INDUSTRIE**

ESD Locktile-tegels

(Puzzelstukken los op de bodem in werkplaatsen)

16

Type behandeling	Frequentie	Product	Dosering	Machine of materiaal	Kleur van pad	Opmerkingen
Grondige reiniging 	Volegens plan	LINAX	5 – 20 %	Schrobmachine ± 180 tr/min. met watertank	 Groen of nylonborstel	LINAX toevoegen aan koud water. Oplossing gelijkmatig op de vloer verdelen en ± 10 minuten laten inwerken , schrobben, opzuigen en naspoelen.
Bescherming met zelfglanswas 	Jaarlijks	LONGLIFE Conductan	200 ml per 10 m ² puur	Tana Speedster Of vlakmop		1 lagenl, LONGLIFE Conductan puur en gelijkmatig aanbrengen. Eventueel 2 ^e laag na 1 dag drogen aanbrengen.
Onderhoudsreiniging 	Dagelijks	Vionet C	20 ml op 8 L water	Vlakmop		Universeel reinigings- en onderhoudsmiddel.
Algemene opmerkingen: De vloer goed laten drogen alvorens de was aan te brengen.						

Veiligheid Advies opgesteld door :	Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van producten : - draag passende handschoenen, - opgelet voor spatten, - meng nooit producten, - gebruik uitsluitend de doseerfles en respecteer de dosering. TANA - WERNER & MERTZ BENELUX België : Drève Richelle 161 K - 1410 Waterloo Infos@werner-mertz.com	ANTIGIFCENTRUM Nederland : dichtstbijzijnde arts raadplegen met melding van het betrokken product. EWEP0 Reinigingssystemen B.V. Simon Stevinweg 6A -8013 NB Zwolle (NL) T 038 – 4655633 / info@ewepo.nl
--	--	--